

# Tiandy



## TC-C32KS Spec: I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 2MP Fixed Starlight IR Dome Camera



Liteシリーズ

### 製品特徴

- ・メタル+プラスチックハウジング
- ・1920x1080@30fps
- ・S+265/H.265/H.264
- ・最低照度カラー: 0.002Lux@F1.6
- ・スマート IR, IR照射距離: 30m
- ・トリップワイヤー及び周囲警戒サポート
- ・マイク内蔵, SDカードスロット
- ・動作温度,湿度: -30℃~60℃, 0~95% RH
- ・POE, IP66, IK10



株式会社アストラライ

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852  
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853



## 製品仕様

<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
信号	PAL/NTSC
最低照度	カラー:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),白黒:0Lux with IR
シャッター速度	1秒～1/100,000秒
Day&Night	デュアルIRカットフィルター自動スイッチ
WDR	120dB
角度調整	パン 0~330°,チルト 0~75°,回転 0~350°
<b>レンズ</b>	
レンズタイプ	固定
焦点距離	2.8mm
レンズマウント	M12
絞り範囲	F1.6,固定
視野	99.7°(H), 55.1°(V), 115°(D)
<b>IR LED</b>	
IR LED数	8
IR 距離	30m
波長	850nm
ホワイトLED/ウォームライト	N/A
<b>圧縮</b>	
ビデオ圧縮	S+265/H.265/H.264
ビデオビットレート	32Kbps~6Mbps
音声圧縮	G.711A/G.711U/ADPCM_D
音声ビットレート	8K,32K,48Kbps
<b>イメージ</b>	
最大解像度	1920x1080
メインストリーム	PAL:25fps(1920x1080,1280x720,704x576,640x480) NTSC:30fps(1920x1080,1280x720,704x480,640x480)
サブストリーム	PAL:25fps(704x576,704x288,640x360,352x288) NTSC:30fps(704x480,704x240,640x360,352x240)
サードストリーム	N/A
イメージ設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
画像補正	BLC/3D DNR/HLC
プライバシーマスク	8 カ所
OSD	16x16,32x32,48x48,適応可能なサイズ、週、日付、時刻などの文字、合計 1 つの領域
画像オーバーレイ	N/A
プライバシーマスク	Yes,4カ所
スマートDefog	Yes
<b>特徴</b>	
アラームトリガー	モーション検知,マスクアラーム,IPアドレス競合
ビデオ分析	トリップワイヤー,周囲警戒
早期警戒(EW)	N/A
<b>ネットワーク</b>	
ANR	Yes(Tiandy ANR NVRのみサポート)
プロトコル	RTSP,HTTP,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,DHCP,DNS,DDNS,Easy DDNS,NTP,IPv4
システム互換性	ONVIF(PROFILE S/T/G),SDK,CGI,Milestone,P2P(Mutually exclusive with Profile G)
リモート接続	2
モバイルクライアント	Easy7,EasyLive Plus
Web	Web6

# Tiandy


インターフェイス	
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/ 100M 自己適応イーサネットポート
音声 I/O	Mic in
アラーム I/O	N/A
スピーカー	N/A
リセットボタン	Yes
内部ストレージ	マイクロSDカードスロット,512 GBまで可能
一般	
Webクライアント言語	最大18言語まで 日本語、英語、ロシア語、スペイン語、韓国語、イタリア語、トルコ語、簡体字中国語、繁体字中国語、タイ語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ヘブライズム語、アラビア語、ベトナム語、ドイツ語、ウクライナ語
動作温度,湿度	-30°C~60°C,0~95% RH
電源	PoE(802.3af)
消費電力	MAX:5W(PoE)
保護	IP66,IK10
ヒーター	N/A
寸法	121(L)x121(W)x90(H)mm
重量(パッケージ)	0.61Kg
重量	0.4Kg

\* 記載されている解像度は選択可能なオプションのみです。すべてのストリームが同時に最大解像度で動作できるという意味ではありません。

## 使用可能なモデル

**TC-C32KS SPEC: I3/E/Y/C/SD/2.8MM/V4.2**

## 寸法 (単位: mm)



## アクセサリ



A36  
ポールマウント



A35  
コーナーマウント



811  
ジャンクションボックス



A29  
壁掛けマウント



A25  
コーナー/ポールマウント



A20  
天吊りマウント

DISTRIBUTED BY



株式会社アストラルアイ

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852  
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853