

Tiandy



TC-H332N Spec:I2W/WIFI/4mm/V4.0 3MP 2× WIFI EW IP Camera

Lite Series



製品特徴

- ・2304x1296@20fps
- ・スマートIR, IR照射距離: 20m
- ・双方向対話委,マイク/スピーカー内蔵
- ・360°パノラマビュー
- ・プライバシーモード
- ・WiFi
- ・人検知及び追尾
- ・DC12V±25%



株式会社ASTRALEYE

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853

製品仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8"
信号	PAL/NTSC
最低照度	カラー:0.02Lux@ (F2.0, AGC ON), 白黒:0Lux with IR
シャッター速度	1/1秒~1/100000秒
Day&Night	IRカットフィルター自動スイッチ
ズーム	2X
レンズ	
焦点距離	4mm
ズーム速度	N/A
視野角	水平画角: 82.4°(w) 垂直画角: 45.4°(w) 対角画角: 96.2°(w)
絞り範囲	F2.0
近接撮影距離	2 m
パン&チルト	
パン角度	350°
パン速度	35°/s
チルト角度	0°~115°(標準 90°)
チルト速度	19°/s
3Dポジション	N/A
プリセット	256
電源OFFメモリ	Yes
LED	
IR LED数	4
IR 距離	20m
White LED数	1, フラッシュサポート
圧縮	
ビデオ圧縮	S+265/H.265/H.264 (High profile、Main profile、Baseline)
ビデオビットレート	32k~4M(メインストリーム),32k~1M(サブストリーム)
音声圧縮	G.711A/G.711U
音声サンプリング値	8kHz/16kHz
イメージ	
最大解像度	3MP(2304x1296)
メインストリーム	PAL:20fps(2304x1296,1920x1080,1280x720,704x576,640x480) NTSC: 20fps(2304x1296,1920x1080,1280x720,704x480,640x480)
サブストリーム	PAL: 20fps(704x576,704x288,352x288,640x360) NTSC: 20fps(704x480,704x240,352x240,640x360)
サードストリーム	N/A
HLC	Yes
WDR	DWDR
画像安定化	N/A
Defog	デジタル
ホワイトバランス	Auto/Semi-auto/Manual/Sunny/Natural light/Warm light/Sodium lamp/Incandescent lamp/Locked white balance
AGC	Yes
DNR	2D/3D
ROI	N/A
画像オーバーレイ	N/A
プライバシーマスク	Yes,4カ所
イメージ設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
Flip	Yes
OSD	16x16、32x32の適応サイズ、合計1領域

Tiandy

特徴	
アラームトリガー	マスクアラーム、ディスクフル、ディスク R/Wエラー、IPアドレスの競合
ビデオ分析	N/A
初期警報(EW)	Yes
自動追尾	Yes,based on human- detection
ネットワーク	
プロトコール	HTTP/TCP/UDP/DHCP/RTMP/RTSP/FTP/NTP/DNS
システム互換性	ONVIF(PROFILE S/T),SDK,CGI,RTSP
ANR	Yes
リモート接続	≤2
ユーザー/ホスト	8ユーザーまで. 4ユーザーレベル
Web	IE8+,Firefox,Edge,Safari,Chrome
WIFI	
伝送距離	Up tp 30m(s based on actual environment)
Wireless標準	IEEE802.11b/ 802.11g/802.11n
周波数範囲	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
インターフェイス	
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
音声 I/O	N/A
アラーム I/O	N/A
スピーカー内蔵	Yes
リセットボタン	Yes
内蔵ストレージ	内蔵マイクロSDカードスロット、最大512GB(オプション)
一般	
Webクライアント言語	2 言語、簡体字中国語/英語
動作温度,湿度	-10°C~45°C(IR OFF), 0-95%RH
電源	DC12V±25%
消費電力	20W
ヒーター	N/A
材質	Plastic
パッケージ/境界寸法	Φ95x160mm (Φ80x113mm)
グロース/ネット重量	0.38kg (0.22kg)

* 記載されている解像度は選択可能なオプションのみです。すべてのストリームが同時に最大解像度で動作できるという意味ではありません。



株式会社ASTRALEYE

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853